

# COMMANDER



ROTAX®-MOTOR	600R E-TEC	900 ACE	900 ACE Turbo	FÄRG
				Tactical Grey/Black
<b>Motordetaljer</b>	Vätskekyld, tvåtakts, 3-D R.A.V.E.™	Vätskekyld, fyrtakts D.O.H.C.	Vätskekyld, fyrtakts D.O.H.C., turbocharged	<b>DIMENSIONER</b>
<b>Antal cylindrar</b>	2	3	3	<b>Längd*</b>
<b>Cylindervolym</b>	599,4 cm <sup>3</sup>	899,0 cm <sup>3</sup>	899,0 cm <sup>3</sup>	<b>Bredd</b>
<b>Borning</b>	72,3 mm	74 mm	74 mm	<b>Höjd</b>
<b>Slaglängd</b>	73 mm	69,7 mm	69,7 mm	<b>Spårvidd</b>
<b>Maximalt varvtal</b>	8100 RPM	7250 RPM	7750 RPM	<b>Drivbandsbredd</b>
<b>Bränslesystem</b>	Elektronisk bränsleinsprutning	EFI	EFI	<b>Drivbandslängd</b>
<b>Rekommenderad bränsletyp</b>	Blyfri bensin	Blyfri bensin	Blyfri bensin	<b>Kamhöjd</b>
<b>Minimum oktän</b>	95	95	95	
<b>Bränsletank</b>		42 liter		
<b>Oljetank (2-takt)</b>	3,4 liter			

## DRIVLINJA

<b>Växellåda</b>	2F/N/R med knappstyrd back
<b>Primärvariator</b>	pDrive med snabbjustering (600R E-TEC) pDrive med glidskor (900 ACE) pDrive (900 ACE Turbo)
<b>Sekundärvariator</b>	QRS
<b>Bromssystem</b>	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromssläng, plast huvudcylinder

## FUNKTIONER

<b>Chassi</b>	Radien-X	<b>Eluppvärmt gasreglage</b>	Standard
<b>Skidor</b>	Blade DS+	<b>Eluppvärmda handtag</b>	Standard
<b>Dyna</b>	Modulär, 1-sits	<b>Mätare</b>	Kompakt digital
<b>Styre</b>	U-typ stål med krokar, låg grepphandtag	<b>Vindruta</b>	Extra hög med vindavvisare
<b>Styrhjäjare</b>	145 mm	<b>Draganordning</b>	Standard
<b>Startsystem</b>	Elstart	<b>Visiruttag fram / bak</b>	Fram
<b>Backväxel</b>	RER (600R E-TEC) Elektromekanisk (ACE)	<b>USB power outlet</b>	Fram
		<b>Luftkyld kylare med fläkt</b>	Ja
		<b>LinQ-festepunkter</b>	Multi-LinQ platta

\* Total längd utan stänklapp.