

SHREDDER RE



Bratte bakker
+ Fjell / Dyp snø



Viper Red / Black
Black (kun på Turbo-
modell)

ROTAX® MOTOR

600R E-TEC

850 E-TEC

850 E-TEC Turbo R

Motordetaljer

Væskekjølt, 2-takt,
3-D R.A.V.E.™

Væskekjølt,
2-takt,
turboladet,
3-D R.A.V.E.™

Sylindere

2

Motorvolum

599,4 ccm

849 ccm

Boring

72,3 mm

82 mm

Slaglengde

73 mm

80,4 mm

Maksimum turtall

8100 Omdr/
min.

7900 Omdr/min.

Innsprøytningssystem

Elektronisk direkte
innsprøytning

Elektronisk direkte innsprøytning
med ekstra booster-injektorer

Anbefalt drivstoff

Blyfri bensin

Minimum oktan

95

Bensintank

37 liter

Oljetank (2-takter)

3,4 liter

DRIVVERK

Primær variator

pDrive med klikkere

Sekundær variator

QRS

Bremsesystem

Hydraulisk brems med stålomspunnen
bremseslange, justerbar bremsehendel,
aluminium hovedsylindere

TØRRVEKT

Tørrvekt

3700: 208 kg

3700: 215 kg
3900: 219 kg

3700: 222 kg
3900: 226 kg

FARGE

DIMENSJONER

Lengde*

3060 mm (3700)
3190 mm (3900)

Bredde

1120 mm

Høyde

1280 mm

Skibredde

921 mm

Beltebredde

381 mm

Beltelengde

3705 mm
3923 mm (64mm)
3912 mm (76mm)

Kamhøyde

64 mm PowderMax
76 mm PowderMax X-Light
(kun på 3900)

FJÆRING

Frontfjæring

LFS

Frontdemper

KYB PRO 40 EA-3 Kashima

Bakfjæring

PPS²-DS+

Senterdemper

KYB 46 Plus Kashima

Bakre demper

KYB PRO 46 EA-3 R Kashima

EGENSKAPER

Plattform

Radien²

Ski

Blade DS+

Sete

Mountain Light, enseter

Styre

U-type aluminium med kroker,
lav mountainstropp

Styreforhøyer, høyde

120 mm

Starter

Manuell med SHOT
Elektrisk (kun på 3700)

Revers

RER

Oppvarmet gasshåndtak

Standard

Håndtaksvarmer

Standard

Instrumenter

4,5 tommer digitalt display /
10,25 tommer berøringsskjerm
display

USB-strømuttak

Ja, i oppbevaringsrom foran

LinQ-festepunkter

2 par

* Total lengde uten snøskjerm.

