

BRUTAL RE

Le modèle multi-segment hybride qui combine puissance et agilité pour d'excellentes performances en neige profonde et en sentier.



Montagne
Hors-piste

NOUVEAUTÉS

- Plateform Radien² (20 po)
- Écran tactile 10,25 po incluant BRP Connect, le GPS intégré et la fonction Groupe
- Phares DEL haut de gamme (20 po)
- Étrier de frein haute performance à 4 pistons avec levier de frein ajustable
- Garde-neige rabattable

OPTIONS PRINTEMPS

- Option de couleur Noir (900 ACE Turbo R)



CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Phares DEL haut de gamme (16 po)
- Suspension arrière EasyRide+ (20 po)
- Chenille PowderMax[†] 64 mm (16 po) / 60 mm (20 po)
- Radiateur avec ventilateur
- Ensemble d'amortisseurs RE
- Rails Renforcés

MOTEURS ROTAX

	900 ACE ^{MC} Turbo R	850 E-TEC [®] (20 po)
Détails du moteur	Refroidi par liquide, 4 temps, double arbre à cames en tête, carter à sec, turbocompressé	Moteur 2 temps refroidi par liquide, eRAVE ^{MC}
Cylindres / Cylindrée	3 - 899 cc	2 - 849 cc
Alésage / Course (mm)	74 x 69,7	82 x 80,4
Régime maximal	7 900 RPM	
Carburant	EFI	Injection directe E-TEC [®] avec injecteurs de poussées additionnels
Type de carburant / Octane	Super sans plomb - 91	
Réservoir de carburant (L/gal US)	36 / 9,5	
Capacité du réservoir d'huile (L / pte)	3,4 / 3,6	

GROUPE MOTOPROPULSEUR

	pDrive ^{MC} / QRS	pDrive ^{MC} avec cliquets / QRS
Poulie motrice / Poulie menée		

MASSE À VIDE

	265 / 584 (16 po)	283 / 624 (20 po)	259 / 571
Poids à sec (kg / lb)			

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	Radien ²
Phares	DEL haute performance
Skis	Blade DS+
Siège	Sport, 1 place (16 po) Brutal, 1 place (20 po)
Guidon	Aluminium de type U avec crochets et sangle de guidon basse
Bloc d'élévation (mm / po)	120 / 4,7
Démarréur	Électrique (900 ACE Turbo R) Électrique et manuel (850 E-TEC)
Marche arrière	Électromécanique (900 ACE Turbo R) RER ^{MC} (850 E-TEC)

COULEUR



DIMENSIONS

Longueur totale du véhicule (mm / po)	3 250 / 128 (16 po) 3 300 / 130 (20 po)
Largeur totale du véhicule (mm / po)	1 200 / 47
Hauteur totale du véhicule (mm / po)	1 245 / 49 (16 po) 1 235 / 49 (20 po)
Écartement des skis (mm / po)	996 / 39
Chenilles disponibles (mm / po)	PowderMax [†] : 381 x 3 923 x 64 / 15 x 154 x 2,5 (16 po) 500 x 3 923 x 60 / 20 x 154 x 2,35 (20 po)

SUSPENSIONS

Suspension avant	LFS+
Amortisseur avant	KYB PRO 36 EA-3 R avec enduit Kashima
Suspension arrière	PPS ² -DS+ (16 po) EasyRide+ (20 po)
Amortisseur central	KYB 46 Plus avec enduit Kashima
Amortisseur arrière	KYB PRO 46 EA-3 R avec enduit Kashima

Radiateur à air avec ventilateur	Oui
Système de freinage	Brembo à 4 pistons avec levier de frein ajustable
Pouce chauffant / Poignées chauffantes	Standard
Indicateur	Écran tactile 10,25 po
Pare-brise	Bas
Prise pour visière (avant / arrière)	Front
USB	Oui, dans le compartiment avant
Pare-chocs (avant/arrière)	Explorer ² / Standard (16 po) Explorer ² / Ultrarobuste (20 po)

* Longueur hors tout du véhicule sans garde-neige.