

COMMANDER RE

Super puissant modèle multi-segment hybride pour conducteurs chevronnés. Le maître de la versatilité sur tous types de neiges.



Multi-segment
Utilitaire

NOUVEAUTÉS

- Plateform Radien²
- Phares DEL haut de gamme
- Écran tactile 10,25 po incluant BRP Connect, le GPS intégré et la fonction Groupe
- Étrier de frein haute performance à 4 pistons avec levier de frein ajustable
- Garde-neige rabattable

CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Suspension arrière EasyRide+
- Chenille PowderMax 44 mm
- Radiateur avec ventilateur
- Ensemble d'amortisseurs RE
- Boîte de vitesse 2F/N/R avec marche-arrière sur bouton poussoir
- Siège modulaire avec chauffage
- Système iTC
- Rails Renforcés



Cyan Glacier / Noir

MOTEURS ROTAX

900 ACE^{MC} Turbo R

Détails du moteur	Refroidi par liquide, 4 temps, double arbre à cames en tête, carter à sec, turbocompressé
Cylindres / Cylindrée	3 - 899 cc
Alésage / Course (mm)	74 x 69,7
Régime maximal	7 900 RPM
Carburant	EFI
Type de carburant / Octane	Super sans plomb - 91
Réservoir de carburant (L/gal US)	36 / 9,5

COULEUR

DIMENSIONS

Longueur totale du véhicule (mm / po)	3 245 / 128
Largeur totale du véhicule (mm / po)	1 270 / 50
Hauteur totale du véhicule (mm / po)	1 280 / 50
Écartement des skis (mm / po)	996 / 39
Chenilles disponibles (mm / po)	PowderMax [†] : 500 x 3 923 x 44 / 20 x 154 x 1,75

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Boîte de vitesses	Boîte de vitesse 2F/N/R avec marche-arrière sur bouton poussoir
Poulie motrice / Poulie menée	pDrive ^{MC} / QRS

SUSPENSIONS

Suspension avant	LFS+ avec bras triangulaires incurvés
Amortisseur avant	KYB PRO 36 EA-3 R avec enduit Kashima
Suspension arrière	EasyRide+ avec ajustements
Amortisseur central	KYB 46 Plus avec enduit Kashima
Amortisseur arrière	KYB PRO 46 EA-3 R avec enduit Kashima

MASSE À VIDE

Poids à sec (kg / lb)	295 / 650
-----------------------	-----------

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	Radien ²
Phares	DEL haute performance
Skis	Blade DS+
Siège	Modulaire chauffé, 1 place
Guidon	Aluminium de type U avec crochets et sangle de guidon basse
Bloc d'élévation (mm / po)	145 / 5,7
Démarréur	Électrique
Marche arrière	Électromécanique
Radiateur à air avec ventilateur	Oui

Système de freinage	Brembo à 4 pistons avec levier de frein ajustable
Pouce chauffant / Poignées chauffantes	Standard
Indicateur	Écran tactile 10,25 po
Pare-brise	Bas
Prise pour visière (avant / arrière)	Front
USB	Oui, dans le compartiment avant
Pare-chocs (avant/arrière)	Ultrarobuste / Compartiment arrière
Attelage	Récepteur d'attelage 2 po

* Longueur hors tout du véhicule sans garde-neige.