

RAVE RE



Sentier

Bâti pour la course! Ce véhicule est imbattable dans les sentiers difficiles pour les motoneigistes avec conduite agressive.

NOUVEAUTÉS

- Suspension avant LFS-R
- Écran tactile 10,25 po incluant BRP Connect, le GPS intégré et la fonction Groupe

CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Démarreur E-TEC SHOT et Launch Control (850 E-TEC)
- Étrier de frein haute performance à 4 pistons avec levier de
- Ensemble d'amortisseurs RE avec amortisseurs KYB PRO enduit Kashima
- Chenille à crampons Ice Ripper XT 38 mm
- Suspension arrière PPS³
- Phares DEL haut de gamme
- Rails Renforcés

OPTIONS PRINTEMPS

- Option de couleur Noir (850 E-TEC® Turbo R)
- Option de moteur 850 E-TEC® Turbo R



MOTEURS ROTAX	850 E-TEC® Turbo R	850 E-TEC®	600R E-TEC®
Détails du moteur	Liquid-cooled, two-stroke, turbocharged, water injection system, 3-D R.A.V.E. ^{MC}	Moteur 2 temps refroidi par liquide, eRAVE ^{MC}	
Cylindres / Cylindrée	2 - 849 cc	2 - 599,4 cc	
Alésage / Course (mm)	82 x 80,4	72,3 x 73	
Régime maximal	7 900 RPM	8 100 RPM	
Carburant	Injection directe E-TEC® avec injecteurs de poussées additionnels	Injection directe E-TEC®	
Type de carburant / Octane	Super sans plomb - 91		
Réservoir de carburant (L/gal US)	36 / 9,5		
Capacité du réservoir d'huile (L / pte)	3,4 / 3,6		
GROUPE MOTOPROPULSEUR			
Poulie motrice / Poulie menée	pDrive ^{MC} avec cliquets / QRS		

MASSE À VIDE

Poids à sec (kg / lb)	240 / 529	238 / 525	229 / 505
-----------------------	-----------	-----------	-----------

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	Radien ²
Phares	DEL haute performance
Skis	Blade XC+
Siège	Sport, 1 place
Guidon	Aluminium de type U avec crochets
Bloc d'élévation (mm / po)	90 / 3,5
Démarreur	850 E-TEC Turbo R : SHOT 850 E-TEC & 600R E-TEC : Électrique et manuel
Marche arrière	RER ^{MC}

COULEUR

DIMENSIONS

Longueur totale du véhicule (mm / po)	3 040 / 120
Largeur totale du véhicule (mm / po)	1 270 / 50
Hauteur totale du véhicule (mm / po)	1 140 / 45
Écartement des skis (mm / po)	1 097 / 43
Chenilles disponibles (mm / po)	Ice Ripper XT à crampons : 381 x 3 487 x 38 / 15 x 137 x 1,5

SUSPENSIONS

Suspension avant	LFS-R
Amortisseur avant	KYB PRO 46 HLCR avec enduit Kashima
Suspension arrière	PPS ³
Amortisseur central	KYB PRO 46 HLCR avec enduit Kashima
Amortisseur arrière	KYB PRO 46 HLCR avec enduit Kashima

Système de freinage	Brembo à 4 pistons avec levier de frein ajustable
Pouce chauffant / Poignées chauffantes	Standard
Indicateur	Écran tactile 10,25 po (standard sur 850 E-TEC et 850 E-TEC Turbo R) Écran digital 7,2 po
Pare-brise	Bas
Prise pour visière (avant / arrière)	Front
USB	Oui, dans le compartiment avant
Pare-chocs (avant/arrière)	Standard / Standard

* Longueur hors tout du véhicule sans garde-neige.