

# SHREDDER DS

Le véhicule pour les terrains difficiles en neige profonde qui offre des performances accrues, une grande agilité et prévisibilité.



Montagne  
Hors-piste

## NOUVEAUTÉS

- Tunnel plus court et fuselé
- Suspension arrière PPS<sup>3</sup> DS
- Suspension avant LFS-DS avec direction Twin Link
- Marchepieds hauts à design ouvert
- Skis Blade DSS
- Siège de hors-piste ultracompact et léger
- Bloc d'élévation court de 90 mm

## CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Phares DEL haut de gamme
- Démarreur E-TEC<sup>®</sup> SHOT<sup>MC</sup> de série
- Écran tactile 10,25 po incluant BRP Connect, le GPS intégré et la fonction Groupe
- Ensemble d'amortisseurs KYB haute performance avec enduit Kashima
- Levier de frein ajustable
- Rails ultralégers
- Grattoirs à glace



## OPTIONS PRINTEMPS

- Option de couleur Noir (850 E-TEC<sup>®</sup> Turbo R)

### MOTEURS ROTAX

	850 E-TEC <sup>®</sup> Turbo R	850 E-TEC <sup>®</sup>
Détails du moteur	Refroidi par liquide, 2 temps, turbocompressé, eRAVE <sup>MC</sup>	Moteur 2 temps refroidi par liquide, eRAVE <sup>MC</sup>
Cylindres / Cylindrée	2 - 849 cc	
Alésage / Course (mm)	82 x 80,4	
Régime maximal	7 900 RPM	
Carburant	Injection directe E-TEC <sup>®</sup> avec injecteurs de poussées additionnels	
Type de carburant / Octane	Super sans plomb - 91	
Réservoir de carburant (L/gal US)	36 / 9,5	
Capacité du réservoir d'huile (L / pte)	3,4 / 3,6	

### GROUPE MOTOPROPULSEUR

Poulie motrice / Poulie menée	pDrive <sup>MC</sup> avec cliquets / QRS
-------------------------------	--

### MASSE À VIDE

Poids à sec (kg / lb)	211 / 465 (3900 / 154 po) 216 / 476 (4100 / 165 po)	202 / 445
-----------------------	--	-----------

### CARACTÉRISTIQUES

Châssis	Radien <sup>2</sup>
Phares	DEL haute performance
Skis	Blade DSS
Siège	Hors-piste ultracompact
Guidon	Aluminium de type U avec crochets et sangle de guidon basse
Bloc d'élévation (mm / po)	90 / 3,5
Démarreur	SHOT
Marche arrière	RER <sup>MC</sup>

### COULEUR

Chili ardent - métallique / Noir  
 Noir

### DIMENSIONS

Longueur totale du véhicule (mm / po)	3 200 / 126 (154 po) 3 335 / 131 (165 po)
Largeur totale du véhicule (mm / po)	1 031 / 41
Hauteur totale du véhicule (mm / po)	1 240 / 49
Écartement des skis (mm / po)	863 / 34
Chenilles disponibles (mm / po)	PowderMax <sup>†</sup> X-Light : 381 x 3 912 x 76 / 15 x 154 x 3 381 x 4 178 x 76 / 15 x 165 x 3

### SUSPENSIONS

Suspension avant	LFS-DS
Amortisseur avant	KYB 36 Plus avec enduit Kashima
Suspension arrière	PPS <sup>3</sup> -DS
Amortisseur central	KYB 36 Plus avec enduit Kashima
Amortisseur arrière	KYB 36 Plus avec enduit Kashima

Système de freinage	Brembo avec levier de frein ajustable
Pouce chauffant / Poignées chauffantes	Standard
Indicateur	Écran tactile 10,25 po (standard sur 850 E-TEC Turbo R) Écran digital 4,5 po
USB	Oui, dans le compartiment avant
Pare-chocs (avant/arrière)	Standard / Standard

\* Longueur hors tout du véhicule sans garde-neige.