

SHREDDER RE

Le véhicule spécialement conçu pour tous les amateurs de sauts et d'atterrissages en douceur.



Montagne
Hors-piste

NOUVEAUTÉS

- Tunnel plus court et fuselé
- Suspension arrière PPS³ DS
- Suspension avant LFS-DS avec direction Twin Link
- Marchepieds hauts à design ouvert
- Skis Blade DSS
- Siège de hors-piste ultracompact et léger
- Bloc d'élévation court de 90 mm

CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Phares DEL haut de gamme
- Démarreur E-TEC[®] SHOT^{MC} de série
- Écran tactile 10,25 po incluant BRP Connect, le GPS intégré et la fonction Groupe
- Ensemble d'amortisseurs KYB haute performance avec enduit Kashima
- Levier de frein ajustable
- Rails Renforcés
- Grattoirs à glace



OPTIONS PRINTEMPS

- Option de couleur Noir (850 E-TEC[®] Turbo R)

MOTEURS ROTAX	850 E-TEC [®] Turbo R	850 E-TEC [®]
Détails du moteur	Refroidi par liquide, 2 temps, turbocompressé, eRAVE ^{MC}	Moteur 2 temps refroidi par liquide, eRAVE ^{MC}
Cylindres / Cylindrée	2 - 849 cc	
Alésage / Course (mm)	82 x 80,4	
Régime maximal	7 900 RPM	
Carburant	Injection directe E-TEC [®] avec injecteurs de poussées additionnels	
Type de carburant / Octane	Super sans plomb - 91	
Réservoir de carburant (L/gal US)	36 / 9,5	
Capacité du réservoir d'huile (L / pte)	3,4 / 3,6	

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Poulie motrice / Poulie menée	pDrive ^{MC} avec cliquets / QRS
-------------------------------	--

MASSE À VIDE

Poids à sec (kg / lb)	220 / 485	210 / 463
-----------------------	-----------	-----------

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	Radien ²
Phares	DEL haute performance
Skis	Blade DSS
Siège	Hors-piste ultracompact
Guidon	Aluminium de type U avec crochets et sangle de guidon basse
Bloc d'élévation (mm / po)	90 / 3,5
Démarreur	SHOT
Marche arrière	RER ^{MC}

COULEUR



DIMENSIONS

Longueur totale du véhicule (mm / po)	3 080 / 121 (146 po) 3 200 / 126 (154 po)
Largeur totale du véhicule (mm / po)	1 096 / 43
Hauteur totale du véhicule (mm / po)	1 240 / 49
Écartement des skis (mm / po)	921 / 36
Chenilles disponibles (mm / po)	PowderMax [†] : 381 x 3 705 x 64 / 15 x 146 x 2,5 PowderMax [†] X-Light : 381 x 3 912 x 76 / 15 x 154 x 3

SUSPENSIONS

Suspension avant	LFS-DS
Amortisseur avant	KYB PRO 40 EA-3 avec enduit Kashima
Suspension arrière	PPS ³ -DS
Amortisseur central	KYB 46 Plus avec enduit Kashima
Amortisseur arrière	KYB PRO 46 EA-3 R avec enduit Kashima

Système de freinage	Brembo avec levier de frein ajustable
Pouce chauffant / Poignées chauffantes	Standard
Indicateur	Écran tactile 10,25 po (standard sur 850 E-TEC Turbo R) Écran digital 4,5 po
USB	Oui, dans le compartiment avant
Pare-chocs (avant/arrière)	Standard / Standard

* Longueur hors tout du véhicule sans garde-neige.